



X All Roads*

Для эксплуатации на региональных
дорогах общего пользования с
твердым покрытием

MICHELIN X ALL ROADS*

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ
С ПОВРЕЖДЕННЫМ
ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

РУЛЕВАЯ ОСЬ



315/80 R 22.5 X ALL ROADS XZ
295/80 R 22.5 X ALL ROADS XZ

ВЕДУЩАЯ ОСЬ



315/80 R 22.5 X ALL ROADS XD
295/80 R 22.5 X ALL ROADS XD



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ПРОБЕГ ДО
15%** ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
ДОРОГАХ С ПОВРЕЖДЕННЫМ
ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

* Ол Роудс

**по сравнению с шинами 315/80R22.5 MICHELIN XZE2+/ MICHELIN XDE2+



MICHELIN

Движение к совершенству

MICHELIN X ALL ROADS*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ	БЕЗОПАСНОСТЬ	ПРОЧНОСТЬ
<p>СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличенный пробег до 15%¹ при эксплуатации на региональных дорогах • Возможность эксплуатации на поврежденных дорогах. • Новая резиновая смесь, устойчивая к воздействию агрессивного дорожного покрытия. <p><small>¹по сравнению с шиной 315/80R22.5 MICHELIN XZE2+ /MICHELIN XDE2+</small></p>	<p>ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ БЕЗ РИСКА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улучшенные сцепные характеристики благодаря новой резиновой смеси. • Усиленная бортовая зона по строению схожая со строительными шинами • Меньшая чувствительность шины к пограничным условиям эксплуатации (перегруз, недостаточное давление)² <p><small>²Компания Мишлен не рекомендует эксплуатацию транспортных средств в условиях перегруза и недостаточного давления в шинах</small></p>	<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА</p> <ul style="list-style-type: none"> • Более прочная конструкция шины³ • Инновационная резиновая смесь, устойчивая к порезам и повреждениям • Более высокая защищенность каркаса шины, в т.ч. для последующего восстановления <p><small>³по сравнению с MICHELIN XZE2+ и MICHELIN XDE2+</small></p>

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШИНЫ MICHELIN X ALL ROADS*

Более устойчивый к механической агрессии протектор и усиленная посадочная зона, менее чувствительная к нагрузкам

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС И ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на ось, в кг		Давление	Индексы нагрузки и скорости	Глубина протектора новой шины	Рекомендуемый диск
Одиночная ошиновка	Сдвоенная ошиновка				
кг	кг	Бар			
315/80 R 22.5 MICHELIN X ALL ROADS* XZ - MICHELIN X ALL ROADS* XD					
6 270	11 100	6.5	156 / 150L	MICHELIN X ALL ROADS* XZ - 16.5 мм	9.00 9.75
6 700	11 870	7.0			
7 140	12 630	7.5			
7 570	13 400	8.0			
8 000		8.5			
295/80 R 22.5 MICHELIN X ALL ROADS* XZ - MICHELIN X ALL ROADS* XD					
5 560	9 880	6.5	152 / 148L	MICHELIN X ALL ROADS* XZ 16 мм	8,25
5 950	10 560	7.0			
6 330	11 240	7.5			
6 720	11 920	8.0			
7 100	12 600	8.5			



Дополнительная информация на www.michelin.ru/truck/all

* Ол Роудс